



## JA-152P (G) Bezdrôtový detektor pohybu

Výrobok je bezdrôtovým komponentom systému JABLOTRON 100+. Slúži na priestorovú detekciu pohybu osôb v interiéri budov. Jeho garantované detekčné pokrytie je 90°/12 m. Vo verzii so sivou šošovkou jeho odolnosť voči bielemu svetlu výrazne prevyšuje predpísané hodnoty normy. Detektor spĺňa najvyššie kvalitatívne a dizajnové požiadavky, vďaka ktorým sa uplatní aj v luxusnom interiéri.

o [Prohlášení o shodě - JA-152P \(G\) \(PDF 317,01 kB\)](#)



### Popis

Odolnosť voči bielemu svetlu pomáha redukovať falošné poplachy spôsobené osvetlením cez okná, bleskom či reflexnými predmetmi.

Detektor poskytuje zvýšenú odolnosť voči bielemu svetlu a to vysoko nad predpísanými hodnotami normy (až 10000 Luxov).

Detektor spĺňa najvyššie kvalitatívne a dizajnové požiadavky, vďaka ktorým sa uplatní aj v luxusnom interiéri, a to v ľubovoľnej verzii montáže. Okrem štandardného umiestnenia v rohu miestnosti je možná montáž na plochu steny do estetického rámečka JA-196PL-S, kedy je detektor čiastočne zapustený a elegantne splyva so stenou. Pre špeciálne aplikácie, akými sú napríklad montáž na strop alebo naklonený uhol záberu, poslúži kľbový držiak JA-191PL.

Detektor má impulznú aktiváciu.

Detektorom je možné ovládať programovateľné výstupy PG.

### Technické údaje

<b>Kompatibilita s</b>	F-Link 2.0.0 a vyšším
<b>Napájanie</b>	1x lítiová batéria CR123A (3 V/1500 mAh)
<b>Typická životnosť</b>	4 roky (pri režime Smartwatch)
<b>Komunikačná frekvencia</b>	868,1 MHz
<b>Komunikačný dosah</b>	cca 300 m (voľný terén)
<b>Odporúčaná výška inštalácie</b>	2,2 - 2,5 m nad úrovňou podlahy
<b>Uhol detekcie/detekčné pokrytie</b>	90°/12 m
<b>Rozmery</b>	62 x 110 x 40 mm
<b>Klasifikácia</b>	stupeň 2 podľa STN EN 50131-1, STN EN 50131-2-2
<b>Prostredie podľa</b>	podľa STN EN 50131-1 II. vnútorné všeobecné
<b>Rozsah pracovných teplôt</b>	-10 °C až +40 °C

**Ďalej spíňa**

STN EN 50130-4, STN EN 55022