



JA-180P Bezdrtový PIR detektor pohybu

Detektor pohybu JA-180P **deteguje pohyb osôb vo vnútri budovy**. Reakcia na zistený pohyb je okamžitá alebo oneskorená. Zabudovaný sabotážny kontakt chráni systém pred neoprávneným zásahom.

o [Prohlášení o shodě - JA-180P \(PDF 315,3 kB\)](#)



Popis

Detektor vykonáva pravidelne automatický test a pravidelne sa hlási systému, aby mal systém nad ním dokonalý dohľad. Charakteristiky detekcie možno optimalizovať pomocou výmenných šošoviek na ochranu dlhých chodieb, na obmedzenie spúšťania poplachu pohybom domáceho zvierťa alebo na vertikálnu záclonu.

JA-180P **má aj drôtový vstup**, do ktorého možno pripojiť ďalší detektor, napr. magnetický detektor otvorenia dverí alebo okna.

Je adresovateľný a v systéme obsadzuje jednu pozíciu.

Voliteľné šošovky:

- o JS-7904 - chodbová
- o JS-7910 - zvieracia
- o JS-7902 - záclonová

Technické údaje

Napájanie

Lítiová batéria typ LS(T)14500 (3,6V AA / 2,4Ah)

Typická životnosť batérie

cca 3 roky (spánok snímača 5 min.)

Komunikačné pásmo

868,1 MHz, protokol Jablotron

Komunikačný dosah

cca 300 m (priama viditeľnosť)

Odporúčaná výška inštalácie

2,5 m nad úrovňou podlahy

Úhol detekcie / dĺžka záberu

120° / 12 m (so základnou šošovkou)

Prostredie podľa STN EN 50131-1

II. vnútorné všeobecné

Rozsah pracovných teplôt

-10 až +40 °C

Rozmery, váha

110 x 60 x 55 mm, 100 g

Klasifikácia

podľa STN EN 50131-1, STN EN 50131-2-2, STN EN 50131-5-3. stupeň 2

Ďalej spíňa

STN EN 300220, STN EN 50130-4, STN EN 55022, STN EN 60950-1

Podmienky prevádzky

TÚSR č. VPR - 34 / 2012